



## POWER GENIUS 3000

Energy manager novej generácie pre prebytky zelenej elektrickej energie

- ⊗ Max. využitie prebytkov
- ⊗ Meranie a regulácia po jednotlivých fázach
- ⊗ 7 režimov spínania pre až 7 výstupov
- ⊗ Podpora meničov SolaX, GoodWe, Sunways, Wattsonic, GROWATT a elektromerov CHINT a EASTRON
- ⊗ Kaskádové nastavenie priorít spínania výstupov
- ⊗ Vhodné pre on-grid aj off-grid systémy
- ⊗ Možnosť ovládania výstupov: plynulá regulácia, prietoky, SOC batérie, časovačom, teplotou, tlačítkom, HDO

### TECHNICKÉ DÁTA

### POWER GENIUS 3000

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Vstupy                         | 4x digitálne pre pripojenie bezpotenciálových kontaktov, 2x pre teplotné čidlá DS18B20 |
| Výstupy                        | 7x digitálne tranzistorové výstupy s otvoreným kolektorom                              |
| Max. zaťaženie jedného výstupu | 100 mA / 24 V  |
| Napájanie                      | 24 V DC / 100 mA   |
| Rozsah pracovných teplôt       | -20 °C ~ +50 °C  |

### VŠEOBECNÉ DÁTA

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Stupeň krytia            | IP20   |
| Rozhranie pre nastavenia | mini USB + PC aplikace pre OS Win 7 a vyššie |
| Rozmery                  | 85×115×27 mm                                 |
| Spôsob montáže           | DIN lišta alebo na panel                     |