



DÁLKOVÉ MONITOROVÁNÍ 24 HODIN DENNĚ

# SOLAX CLOUD MONITORING

## Funkce

- Lokální a vzdálené monitorování, nastavení a upgrade skupiny střídačů
- Inteligentní exportní řízení, DRM ovládání skupiny střídačů
- Podpora velkokapacitního úložiště dat
- Podpora protokolu IEC104



DataHub1000

Produkt	DataHub
Model	DataHub1000
Napájecí adaptér	100-240V 50/60HZ 1.5A AC input 12V 2A DC output
Bezdrátový modul	Wi-Fi 2.4GHz
Ethernet	10/100M
Správa množství zařízení	60
Rozhraní	RS485*4, CAN*1, NET*1
Relé kontakt	A1*2, DI*4, DO*4
Interval přenosu dat	5 mins
Rozšířená kapacita úložiště	8G/16G TF card (Optional)
Rozměry	205*124*33 mm
Váha	440g
Stupeň ochrany	IP21
Rozsah provozních teplot	-20°C ~ +60°C

## Pocket WiFi V3.0



### Funkce

- Rychlá instalace s funkcí "Plug & Play"
- Vodotěsné provedení s ochranou proti prachu IP 65
- Stabilní přenos dat a dobrá spolehlivost
- Offline ukládání dat a jejich obnovení
- Vícenásobné přizpůsobení antény podle situace

Produkt	Pocket LAN
Model	Pocket LAN V3.0
Zdroj napájení	5V 180mA DC
Ethernet	10/100M
Interval přenosu dat	5 mins
Rozměry	112*45.7*28.5 mm
Váha	75g
Stupeň ochrany	IP65
Rozsah provozních teplot	-25°C ~ +75°C

Produkt	Pocket WiFi
Model	Pocket WiFi V3.0
Zdroj napájení	5V 260mA DC
Bezdrátový modul	Wi-Fi 2.4GHz
Anténa	3dBi
Interval přenosu dat	5 mins
Rozměry	95.5*45.7*28.5 mm
Váha	50g
Stupeň ochrany	IP65
Rozsah provozních teplot	-40°C ~ +85°C

## Pocket LAN V3.0



### Funkce

- Rychlá instalace s funkcí "Plug & Play"
- Vodotěsné provedení s ochranou proti prachu IP 65
- Stabilní přenos dat a dobrá spolehlivost
- Offline ukládání dat a jejich obnovení



## Pocket 4G V3.0

### Funkce

- Rychlá instalace s funkcí "Plug & Play"
- Vodotěsné provedení s ochranou proti prachu IP 65
- Stabilní přenos dat a dobrá spolehlivost
- Offline ukládání dat a jejich obnovení
- Podpora více komunikačních operátorů

Produkt	Pocket 4G
Model	Pocket 4G V3.0
Zdroj napájení	5V 500mA DC
Velikost SIM karty	Nano - 4FF 12.3*8.8 mm
Podpora	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 GSM: 850/900/1800/1900MHz
Interval přenosu dat	5 mins
Rozměry	112*45.7*28.5 mm
Váha	135g
Stupeň ochrany	IP65
Rozsah provozních teplot	-35°C ~ +75°C