



DIAL'KOVÉ MONITOROVANIE 24 HODÍN DENNE

SOLAX CLOUD MONITORING

Funkcie

- Lokálne a vzdialené monitorovanie, nastavenie a upgrade skupiny meničov
- Inteligentné exportné riadenie, DRM ovládanie skupiny meničov
- Podpora veľkokapacitného úložiska dát
- Podpora protokolu IEC104



DataHub1000

Produkt	DataHub
Model	DataHub1000
Napájací adaptér	100-240V 50/60HZ 1.5A AC input 12V 2A DC output
Bezdrôtový modul	Wi-Fi 2.4GHz
Ethernet	10/100M
Správa množstva zariadení	60
Rozhranie	RS485*4, CAN*1, NET*1
Relé kontakt	AI*2, DI*4, DO*4
Interval prenosu dát	5 mins
Rozšírená kapacita úložiska	8G/16G TF card (Optional)
Rozmery	205*124*33 mm
Váha	440g
Stupeň ochrany	IP21
Rozsah prevádzkových teplôt	-20°C ~ +60°C

Pocket WiFi V3.0



Funkcie

- Rýchla inštalácia s funkciou „Plug & Play“
- Vodotesné prevedenie s ochranou proti prachu IP 65
- Stabilný prenos dát a dobrá spoľahlivosť
- Offline ukladanie dát a ich obnovovanie
- Viacnásobné prispôsobenie antény podľa situácie

Produkt	Pocket LAN
Model	Pocket LAN V3.0
Zdroj napájania	5V 180mA DC
Ethernet	10/100M
Interval prenosu dát	5 mins
Rozmery	112*45.7*28.5 mm
Váha	75g
Stupeň ochrany	IP65
Rozsah prevádzkových teplôt	-25°C ~ +75°C

Produkt	Pocket WiFi
Model	Pocket WiFi V3.0
Zdroj napájania	5V 260mA DC
Bezdrôtový modul	Wi-Fi 2.4GHz
Anténa	3dBi
Interval prenosu dát	5 mins
Rozmery	95.5*45.7*28.5 mm
Váha	50g
Stupeň ochrany	IP65
Rozsah prevádzkových teplôt	-40°C ~ +85°C

Pocket LAN V3.0



Funkcie

- Rýchla inštalácia s funkciou „Plug & Play“
- Vodotesné prevedenie s ochranou proti prachu IP 65
- Stabilný prenos dát a dobrá spoľahlivosť
- Offline ukladanie dát a ich obnovovanie



Pocket 4G V3.0

Funkcie

- Rýchla inštalácia s funkciou „Plug & Play“
- Vodotesné prevedenie s ochranou proti prachu IP 65
- Stabilný prenos dát a dobrá spoľahlivosť
- Offline ukladanie dát a ich obnovovanie
- Podpora viacerých komunikačných operátorov

Produkt	Pocket 4G
Model	Pocket 4G V3.0
Zdroj napájania	5V 500mA DC
Veľkosť SIM karty	Nano - 4FF 12.3*8.8 mm
Podpora	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 GSM: 850/900/1800/1900MHz
Interval prenosu dát	5 mins
Rozmery	112*45.7*28.5 mm
Váha	135g
Stupeň ochrany	IP65
Rozsah prevádzkových teplôt	-35°C ~ +75°C